


电路图



PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $100 \pm 30gf$
4. 行程: $0.25 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 500, 0000 Cycles

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银														第一视角	名称:	轻触开关
5	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)																
4	弹片	不锈钢	1	覆银																
3	内按键	硅胶	1	耐温280℃	标记	处数	更改文件号	签名	日期	比例		一般公差							型号:	TS-0091
2	按钮	PPA	1	耐温280℃	设计		曾勇		2023.02.01	单位	mm	>0.5~2	± 0.10							
1	盖板	PPA	1	耐温280℃	审核		付小峰		2023.02.01	重量		>2~5	± 0.25							
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准		赵强		2023.02.01			>5~10	± 0.30							
												角度	$\pm 0.5^\circ$							
																			东莞市三荣部品电子有限公司	
																			DONGGUANG SAMYOUNG PARTS ELECTRONICS CO., LTD.	